

適用於膠粘劑、膠粘帶、不乾膠、醫用貼劑、保護膜、離型紙、複合膜、人造革、編織袋、薄膜、紙張等相關產品的剝離、拉斷等性能測試。

特 徵

微電腦控制、LED 數碼顯示、PVC 操作面板

四檔量程可選

剝離、拉伸兩大試驗程式、七檔試驗速度

最大值、最小值、平均值三種測試資料

成組統計分析

自動清零、故障提示、超載保護、行程保護

伸長量讀數尺規

微型印表機

RS232 介面

網路傳輸介面支援局域網資料集中管理與互聯網資訊傳輸

技術指標

負荷範圍：0~200N（可選配置 30N 50N 100N）

精 度：1 級

分 辨 率：0.01N

載入速度：50 100 150 200 250 300 500mm/min

試樣寬度：≤30mm

拉伸行程：500mm

電 源：AC 220V 50Hz

外形尺寸：1000 mm (L)×370 mm (B)×400 mm (H)

淨 重：27kg

標 準

GB 4850、GB 7754、GB 8808、GB 13022、GB 7753、GB/T 17200、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、QB/T 2358

配 置

標準配置：主機、微型印表機

選 購 件：選配感測器、專業軟體、通信電纜、試驗板、標準壓輥、取樣刀、非標夾具

