

適用於塑膠薄膜、薄片、隔膜、紙張、箔片、矽片等各種材料的厚度精確測量。

特 徵

微電腦控制、液晶顯示
功能表式介面、PVC 操作面板
接觸式測量
測頭自動升降
手動、自動雙重測量模式
資料即時顯示、自動統計、列印
顯示最大值、最小值、平均值和統計偏差
標準接觸面積、測量壓力（非標可選）
標準量塊標定
微型印表機
RS232 介面
網路傳輸介面支援局域網資料集中管理與互聯網資訊傳輸



技術指標

測量範圍：0~2mm（常規）
 0~6mm；12mm（可選）
分 辨 率：0.1μm
測量速度：10 次/min（可調）
測量壓力：17.5±1kPa（薄膜）；50±1kPa（紙張）
接觸面積：50mm²（薄膜）；200mm²（紙張）
 注：薄膜、紙張任選一種；非標可定制
電 源：AC 220V 50Hz
外形尺寸：300 mm (L)×275 mm (B)×300 mm (H)
淨 重：33kg

標 準

GB/T 6672、GB/T 451.3、GB/T 6547、ASTM D645、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、
DIN 53105、DIN 53353、JIS K6250、JIS K6328、JIS K6783、JIS Z1702、BS 3983、BS 4817

配 置

標準配置：主機、微型印表機、標準量塊一件
選 購 件：專業軟體、通信電纜、配重砝碼盤、配重砝碼