

適用於塑膠薄膜、薄片、箔片、紙張、紙板、編織袋、織物風格、通信電纜光纜用金屬材料複合帶、輸送帶、紡織、造紙等相關材料的動、靜摩擦係數和膠粘複合製品、醫用貼劑、離型紙、保護膜等產品的剝離強度測定。

特 徵

電腦+微處理器控制
曲線疊加統計分析
摩擦係數、180°剝離二種試驗模式
試驗溫度控制
七檔試驗速度
三檔試驗量程
GB、ISO、ASTM 多種測試方法
RS232 介面
網路傳輸介面支援局域網資料集中管理與互聯網資訊傳輸

技術指標

負荷量程：0~5N，0~10N，0~30N
精 度：0.5 級
滑塊品質：200g（100g、500g、1000g、1814g、2000g 等另購）
試驗速度：50 100 150 200 250 300 500mm/min
試驗溫度：室溫~99.9℃
電 源：AC 220V 50Hz
外形尺寸：850mm (L)×350mm (B)×290mm (H)
主機淨重：30kg

標 準

GB 10006、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM D1894、ASTM D4917、ASTM D3330、TAPPI T816、TAPPI T549、ISO 8295

配 置

標準配置：主機、剝離夾頭、200g 滑塊、500g 滑塊、專業軟體、通信電纜
選 購 件：試驗板、取樣刀、非標滑塊、非標夾頭、感測器（不同量程）

