

適用於薄膜、薄片、軟聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯（PVDC）、防水卷材、編織材料、聚烯烴、聚酯、紙張、紙板、紡織品和無紡布等耐撕裂性的檢測。

特 徵

電腦控制
自動化、電子式測量
氣動試樣夾持、擺錘釋放
撕裂力量程快速選擇
多組擺體容量
多種試驗單位
RS232 介面
電腦水準調整輔助系統
網路傳輸介面支援局域網資料集中管理與互聯網資訊傳輸



測試原理

將擺錘提升一定高度，使其具備一定的勢能；當擺錘自由下擺時，利用其自身貯存的能量將試樣撕裂；由電腦控制系統計算出撕裂試樣時消耗的能量，從而得到撕裂試樣所需要的力。

技術指標

擺體容量：200gf、400gf、800gf、1600gf、3200gf、6400gf
氣源壓力：0.6MPa（氣源用戶自備）
氣源介面：Φ4mm 聚氨酯管
主機尺寸：480 mm（L）×380 mm（B）×560 mm（H）
主機電源：AC 220V 50Hz
主機淨重：23.5kg（200gf 基本擺）

標 準

ISO 6383、ISO 1974、GB 11999、GB/T 455.1、GB/T 455.2、ASTM D1922、ASTM D1424、ASTM D689、TAPPI T414

配 置

標準配置：主機、基本擺 1 支、增重砝碼 1 個、校正砝碼 1 個、專業軟體、通信電纜

選 購 件：基本擺：200gf、1600gf

增重砝碼：400gf、800gf、3200gf、6400gf

校正砝碼：200gf、400gf、800gf、1600gf、3200gf、6400gf

取樣刀

注：本機氣源介面系 Φ4mm 聚氨酯管；氣源用戶自備。