

適用於塑膠薄膜、複合材料、軟質包裝材料、塑膠軟管、膠粘劑、膠粘帶、不乾膠、醫用貼劑、保護膜、離型紙、組合蓋、金屬箔、隔膜、背板材料、無紡布、橡膠、紙張纖維等產品的拉伸、剝離、變形、撕裂、熱封、粘合、穿刺力、開啓力、低速解卷力、撥開力等性能測試。

### 特 徵

微電腦控制、大液晶顯示資料、結果、曲線  
功能表式介面、PVC 操作面板  
標準計量單位  
氣動試樣夾持  
三檔量程可選  
拉伸、剝離、撕裂、熱封等七種獨立試驗程式  
七檔試驗速度  
具有參數設置、列印、查看、清除、標定等多項功能  
成組試樣統計分析運算、曲線疊加分析、定伸應力  
掉電記憶、超載保護、限位保護、自動回位  
RS232 介面、印表機介面（微打）  
網路傳輸介面支援局域網資料集中管理與互聯網資訊傳輸

### 技術指標

規 格：100N 200N 500N  
精 度：1 級  
試驗速度：50 100 150 200 250 300 500 (mm/min)  
試樣寬度：0 - 30mm  
試樣夾持：氣動  
試驗行程：600mm  
氣源壓力：0.5MPa~0.7MPa（氣源用戶自備）  
氣源介面：Φ4mm 聚氨酯管  
外形尺寸：450 mm (L)×580 mm (B)×1100 mm (H)  
電 源：AC 220V 50Hz  
主機淨重：60kg

### 標 準

GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ASTM E4、ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130

### 配 置

標準配置：主機、氣動夾持系統、專業軟體、通訊電纜  
選 購 件：微型印表機與列印線、標準壓輥、試驗板、取樣刀、非標夾具  
注：本機氣源介面系 Φ4mm 聚氨酯管；氣源用戶自備。



